

DECO-PASSIVE

Energiebesparend, isolerend en milieuvriendelijk deurgeheel!



Deurgeheel conform eisen voor passieve woning

- Deurblad
 - superisolerende kern
 - kader in hardhout met ingewerkte dichtingsrubber aan 4 zijden
 - afwerking naar keuze: voorberekt, HPL, fineer
- Massieve omlijsting in dennehout
- Geminimaliseerde doorlaat van lucht door:
 - 4-zijdige dubbele rubber afdichting tussen deur en omlijsting
 - thermisch onderbroken vloerdorpel in alu en PVC
- Toepassing: gebruik in passieve woningen voor afscheiding tussen woning - garage en woning - kelder.

Standaardafmetingen

- Hoogte deurblad: 2015 en 2115 mm
- Breedte deurblad: van 630 tot 1230 mm (per 50mm)
- Dikte deurblad: 50 mm
- Mogelijkheid tot maatwerk

U-waarde en Blowerdoortest conform eisen passieve woning

- $U_{\text{deur}} = 0.75 \text{ W/m}^2\text{K}$ volgens de Duitse Passivhaus-norm
- $U_{\text{deur}} = 0.77 \text{ W/m}^2\text{K}$ volgens de norm EN14351-1

De Deco-passive deur is een economische langetermijnoplossing voor het besparen van energie. Een lager energieverbruik betekent immers een vermindering van de energiekost voor verwarming en draagt bij tot een beter leefmilieu.



